



### Écran LCD et imprimante intégrée

L'écran LCD convivial et multilingue indique la température, la pression, le terme et l'état du cycle. Il permet de sélectionner facilement les 13 programmes différents. Les éventuels écarts ou erreurs sont affichés à l'écran et sont partiellement accompagnés d'un signal sonore. Le CleanTec CB23 dispose d'une imprimante interne pour la documentation des cycles de stérilisation. Une connexion USB 3.0 est également intégrée pour faciliter la sauvegarde des données.

#### Spécifications techniques

Dimensions générales (L x H x P) : 505 x 400 x 650 mm  
Poids (avec réservoirs vides) : 50 kg  
Poids (avec réservoirs pleins) : 55 kg  
Couleur : RAL9002  
Matériau : SUS304 Acier  
FeP01 Acier (Couverture)  
Niveau sonore à 1 m de distance : 54 dBA  
Niveau de bruit devant l'écran : 63 dBA

#### Spécifications électriques

Tension nominale : 230 V ~ 50/60 Hz  
Entrée nominale : 1950 W  
Câble d'alimentation : (L 1.5 m) 2+1 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
Fusibles T6A  
Class I

#### Spécifications de la chambre

Pression de travail maximale : 0.21 MPa (relatif)  
Vide de travail maximum : -82 kPa (relatif)  
Vide maximal (processus de séchage) : -94 kPa (relatif)  
Température de travail maximale : 137°C  
Matériau : Acier inoxydable SUS 304  
Dimensions : Ø x P  
250 x 450 mm

#### Spécifications du réservoir d'eau propre + réservoir d'eau sale

Capacité maximale : 4.5 l  
Cycles par réservoir : ~4  
(avant que l'indicateur de niveau min. ne s'allume)  
Matériau : Acier inoxydable

#### Données sur les filtres bactériens

diamètre maximal : 56 mm  
capacité de filtrage maximale autorisée : 0.3 µm  
Nombre de cycles avant remplacement : ~150



**Ritter®**  
[ THE DENTAL EXPERTS ]

S T É R I L I S A T I O N



**Ritter®**  
[ THE DENTAL EXPERTS ]

Ritter Concept GmbH  
Freiburger Str. 45  
88400 Biberach, Allemagne

Fon 0049 7351 / 52 925-10  
Fax 0049 7351 / 52 925-11

info@ritterconcept.com  
www.ritterconcept.com

Votre partenaire Ritter :



SCAN ME

**Ritter Autoclave Class B  
CleanTec CB 23**

Made by Ritter Germany

## CleanTec CB23 avec écran LCD

Système autolock breveté

Le CleanTec CB23 est l'autoclave idéal pour toutes les cliniques dentaires qui exigent un autoclave efficace et fiable avec plus d'espace pour les instruments, grâce à la chambre de 23 litres.

Écran LCD

# S T É R I L I S A T I O N



### Composants de haute qualité et fiabilité

La pompe haute performance a une très longue durée de vie et est garantie 2 ans. Il garantit également un faible niveau de bruit de fonctionnement (<54 dBA à 1 m de distance). Les valves de qualité supérieure sont assorties d'une garantie de 4 ans. Le réservoir en acier inoxydable est robuste et facile à nettoyer. Les composants électroniques révisés et les mises à jour logicielles correspondent aux dernières normes.

Grâce à la haute qualité de ses composants, le CleanTec CB23 ne nécessite que peu d'entretien.

**L'appareil, certifié CE, est également disponible en version 80 litres pour les grandes cliniques.**

Incluant une imprimante interne

Made by Ritter Germany 

### Produits stérilisables :



Instruments pleins



Instruments creux

Instruments enveloppés



Charges poreuses



### Performance et efficacité

Le CleanTec CB23 répond entièrement aux exigences des autoclaves de classe B. La pompe à vide haute performance à double étage crée un pré et post-vide fractionné, ce qui garantit des processus de stérilisation et de séchage efficaces. La rétention optimale de la chaleur assure un faible niveau de consommation d'énergie. De plus, le CleanTec CB23 facilite la disponibilité rapide

des instruments et des textiles après 23 minutes (cycle solide non emballé) et seulement 13 minutes (cycles rapides). Le système breveté de verrouillage automatique de la porte offre une sécurité supplémentaire. Le CleanTec CB23 contient un réservoir d'eau intégré avec un capteur de qualité de l'eau et peut être raccordé en option à l'installation de déminéralisation totale et à l'évacuation des eaux usées.