Écran LCD et imprimante intégrée

L'écran LCD convivial et multilingue indique la température, la pression, le terme et l'état du cycle. Il permet de sélectionner facilement les 13 programmes différents. Les éventuels écarts ou erreurs sont affichés à l'écran et sont partiellement accompagnés d'un signal sonore. Le CleanTec CB23 dispose d'une imprimante interne pour la documentation des cycles de stérilisation. Une connexion USB 3.0 est également intégrée pour faciliter la sauvegarde des données.

Spécifications techniques

Dimensions générales (L x H x P) :	505 x 400 x 650 mm
Poids (avec réservoirs vides) :	50 kg
Poids (avec réservoirs pleins) :	55 kg
Couleur :	RAL9002
Matériau :	SUS304 Acier FeP01 Acier (Couverture)
Niveau sonore à 1 m de distance :	54 dBA
Niveau de bruit devant l'écran :	63 dBA

Spécifications électriques

Tension nominale :	230 V ~ 50/60 Hz
Entrée nominale :	1950 W
Câble d'alimentation :	(L 1.5 m) 2+1 x 1.5 mm^2 Fusibles T6A
Isolation :	Class I

Spécifications de la chambre

Pression de travail maximale :	0.21 MPa (relatif)
Vide de travail maximum :	-82 kPa (relatif)
Vide maximal (processus de séchage) :	-94 kPa (relatif)
Température de travail maximale :	137°C
Matériau :	Acier inoxydable SUS 304
Dimensions : Ø x P	250 x 450 mm

Spécifications du réservoir d'eau propre + réservoir d'eau sale

Capacité maximale :	4.5 l
Cycles par réservoir :	~4
(avant que l'indicateur de niveau min. ne s'allume)	
Matériau :	Acier inoxydable

Données sur les filtres bactériens

diamètre maximal :	56 mm
capacité de filtrage maximale autorisée :	0.3 µm
Nombre de cycles avant remplacement :	~150

Ritter®
[THE DENTAL EXPERTS]

Ritter Concept GmbH
Freiburger Str. 45
88400 Biberach, Allemagne

Fon 0049 7351 / 52 925-10
Fax 0049 7351 / 52 925-11

info@ritterconcept.com
www.ritterconcept.com

Votre partenaire Ritter :

SCAN ME

Les photos peuvent montrer des options et des équipements spéciaux. Sous réserve de modifications de conception. Tous droits réservés. © Ritter 2022

C22-0009-2201FR

Ritter®
[THE DENTAL EXPERTS]

STÉRILISATION

Ritter Autoclave Class B
CleanTec CB 23

Made by Ritter Germany

Ritter®
[THE DENTAL EXPERTS]

STÉRILISATION

CleanTec CB23 avec écran LCD

Le CleanTec CB23 est l'autoclave idéal pour toutes les cliniques dentaires qui exigent un autoclave efficace et fiable avec plus d'espace pour les instruments, grâce à la chambre de 23 litres.

Système autolock breveté

Écran LCD

Incluant une imprimante interne



Composants de haute qualité et fiabilité
La pompe haute performance a une très longue durée de vie et est garantie 2 ans. Il garantit également un faible niveau de bruit de fonctionnement (<54 dBA à 1 m de distance). Les valves de qualité supérieure sont assorties d'une garantie de 4 ans. Le réservoir en acier inoxydable est robuste et facile à nettoyer. Les composants électroniques révisés et les mises à jour logicielles correspondent aux dernières normes.

Grâce à la haute qualité de ses composants, le CleanTec CB23 ne nécessite que peu d'entretien.

L'appareil, certifié CE, est également disponible en version 80 litres pour les grandes cliniques.

Made by Ritter Germany

Produits stérilisables :

Instruments pleins

Instruments creux

Instruments enveloppés

Charges poreuses

Performance et efficacité
Le CleanTec CB23 répond entièrement aux exigences des autoclaves de classe B. La pompe à vide haute performance à double étage crée un pré et post-vide fractionné, ce qui garantit des processus de stérilisation et de séchage efficaces. La rétention optimale de la chaleur assure un faible niveau de consommation d'énergie.

De plus, le CleanTec CB23 facilite la disponibilité rapide des instruments et des textiles après 23 minutes (cycle solide non emballé) et seulement 13 minutes (cycles rapides). Le système breveté de verrouillage automatique de la porte offre une sécurité supplémentaire. Le CleanTec CB23 contient un réservoir d'eau intégré et peut être raccordé en option au système de déminéralisation et à l'évacuation des eaux usées.